Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto



Optimus+ Red

Optimus+ Red - Fonometro

0160







Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Descrizione prodotto

Per misurazioni del rumore professionale
La misurazione del rumore sul lavoro non deve essere un'attività che richiede tempo. Il fonometro Optimus+ Red utilizza la più recente tecnologia digitale per farti risparmiare tempo.
Misurando tutti i parametri di cui hai bisogno contemporaneamente, può registrare tutto in un'unica misurazione. Non c'è da preoccuparsi di scegliere la funzione sbagliata o di perdere dati. Tutto quello che devi fare per iniziare è accendere, calibrare e iniziare.
Tutti i dati di misurazione vengono visualizzati sull'ampio schermo a colori, così puoi vedere subito se ci sono problemi di rumore sul posto di lavoro. Puoi anche navigare facilmente tra le schermate per vedere i dati di cui hai bisogno durante le misurazioni.
Applicazioni
Misurazioni semplici del rumore
Test allarmi
Controllo del rumore del veicolo
Analisi rumore e misurazioni generali del rumore
Rilievi sul rumore sul lavoro e calcoli dell'esposizione al rumore
Valutazioni sul rumore sul lavoro e sull'igiene industriale
Misurazioni per la protezione dell'udito
Perché scegliere Optimus+ Red?
Se stai rispettando la normativa sul controllo del rumore sul lavoro del Regno Unito 2005 o la direttiva UE sugli agenti fisici (rumore), Leq View ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno
I valori LAeq e LCPeak vengono misurati contemporaneamente, il che consente di determinare LEP,d (LEX,8h) e i livelli di picco
Misura il valore LCeq-LAeq (C-A), che può essere utilizzato per selezionare i DPI con il metodo HML
Bande d'ottava 1:1 (modelli C e D) per la selezione dei DPI utilizzando il metodo per bande d'ottava
Accessori inclusi
Manuale utente
Certificato di calibrazione
Cavo dati/alimentazione USB
Chiavetta USB del software NoiseTools (richiede la versione B, C o D dello strumento per scaricare le misurazioni)
CR:514 calibratore acustico classe 2 o CR:515 classe 1
UA:237 paravento da 90 mm
CK:300 custodia per il trasporto
Manuale d'uso e Certificati di Taratura
Cavo USB dati/alimentazione e chiavetta USB software NoiseTools (richiede la versione B o C dello strumento per scaricare le misurazioni)

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	283mm x 65mm x 30mm	**Peso**	300g / 10oz
Batteria	4 x AA alkaline	**Temperatura**	-10°C a +50°C
Range	20dB - 140dB RMS Single Range	**Connettività**	Bluetooth
Memoria	4GB Espandibile	**Connessione**	USB Type B per il PC
Connessione	AC - DC output via ZL:174 (2 x Phono, 1m)	**Connessione**	??Multi-pin IO for external power via ZL:171 cable (2.1mm socket)
Connessione	??Multi-pin IO for external power via ZL:171 cable (2.1mm socket)		

Modelli e prezzi

Rif. Modello	Data Logging	Tipologia	Classe	Prezzo IVA escl.
CK161B	Si	Misurazioni di livello sonoro integrate (mod. B)	1	3,678.70 €
CK161C	Si	Kit misurazione suono con 1:1 ottave (mod. C)	1	4,464.56 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.