



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

24/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Rilevatore di fughe di gas Panther PRO

0186



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

24/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Descrizione prodotto

Con una solida esperienza ultratrentennale nel rilevamento delle perdite, il Panther emerge come l'evoluzione vincente della rinomata serie GasCheck. Creato per la precisa individuazione delle fughe di gas, il Panther si distingue per la sua ergonomicità, risultando naturale da maneggiare. Il suo utilizzo è intuitivo: trascinalo a una velocità di circa 25 mm al secondo lungo l'area da testare. Al rilevamento di una perdita, procedi a un passaggio più lento fino a individuarla. Una volta identificata, posiziona lo strumento sulla perdita e attendi la stabilizzazione della misurazione. Il Panther, con la sua efficacia e facilità d'uso, si afferma come compagno indispensabile per un controllo accurato e affidabile delle fughe di gas.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

24/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Caratteristiche generali

Dimensioni	320mm x 80mm x 55mm (approssimativamente)	Peso	447g (approssimativamente)
Portata	2 cc/min	Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Batteria	Durata: 20 ore	Temperatura	Funzionamento: da 0°C a 50°C
Sensibilità	• Elio: 5×10^{-6} • Idrogeno: 3.8×10^{-6}	Calibrazione	Con un'umidità relativa del 50% (temperatura ambiente) • 5000 ppm Elio ($\pm 5\%$) • Perdita: 0.0005 cc/sec ($\pm 5\%$)
Allarme	Maggiore di 90 dB @ 10cm	Connettività	Bluetooth
Rilevatore	Rivelatore di micro- condutività termica (MTCD)	Probe	Flessibile da 20 cm
Umidità	0-99% R.H	Umidità	0-99% R.H

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 3/3