



Fonometro PCE-430-ICA

0225



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Descrizione prodotto

Eleva la precisione delle tue misurazioni acustiche con il Fonometro PCE-430 di 1^a classe, completo di certificazione ISO. Questo strumento professionale offre un ampio display retroilluminato, registrazione dati USB e una funzione Impulse per rumori brevi. Con ponderazioni personalizzabili, ampia gamma di misurazione da 22 a 136 dB(A) e frequenza da 3 Hz a 20 kHz, è l'ideale per il monitoraggio del rumore sul luogo di lavoro, la conformità alle normative e la valutazione dell'esposizione al rumore.



Caratteristiche generali

Range	22 ... 136 db(A)	Precisione	1 ^a Classe
Gamma di frequenza	3 Hz ... 20 kHz	Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997
Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997		