



Fonometro PCE-430 (1ª Classe) e Kit per esterno

0228



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Descrizione prodotto

Fonometro con kit per misure in esterno

Strumento di 1^a classe per la misura del rumore e l'analisi della frequenza con kit opzionale per misure all'aperto. Con interfaccia USB, datalogger, ponderazione A, B, C, Z e analisi Fast, Slow, Impulse, Peak. Certificato conforme alle norme (1^a classe, EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN/IEC61260, ecc.). Ideale per misurare il rumore sul lavoro, rispettare le norme, monitorare il rumore ambientale e altro.

PCE-4xx-EKIT

Il kit per la misura del rumore all'esterno è compatibile con il fonometro PCE-430. Include una custodia impermeabile Peli con rotelle, caricabatteria e batterie al piombo per 10 giorni di autonomia. La custodia rimane chiusa durante le misurazioni esterne, proteggendo gli componenti elettronici. Include protezione per microfono, treppiede, caricabatteria impermeabile e ricevitore GPS (per il modello PCE-432). Perfetto per misurazioni all'aperto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.



Caratteristiche generali

Batteria	Minimo 10 h	Range	22 ... 136 db(A)
Allarme	Regolabile	Alimentazione	4 x Batterie 1,5V AA; Alimentatore 12V / 1A; 5V / 1A USB
Memoria	Scheda micro SD da 4 GB	Funzioni	LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN; X - Ponderazione frequenza: A, B, C, Z; Y - Ponderazione temporale: F, S, I; N - Statistica in % : 1 ... 99%
Lunghezza cavo	Cavo microfono: 2 m con connettore TNC; Cavo alimentazione: 2 m con PowerCon TRU	Precisione	1 ^a Classe
Gamma di frequenza	3 Hz ... 20 kHz	Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997
Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997		