



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

30/11/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



Fonometro PCE-430 (1^a Classe) e Kit per esterno

0229



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Descrizione prodotto

Fonometro con Kit per Misure All'aperto PCE-430 di 1^a Classe

Uno strumento professionale per la misura del rumore e l'analisi della frequenza con certificazione ISO, ampio display retroilluminato, registrazione dati USB e funzione Impulse. Perfetto per misurare il rumore sul lavoro, rispettare le normative, e monitorare il rumore ambientale. Include il Rapporto di Taratura UNI EN ISO 9001.

Kit per Misure All'aperto PCE-4xx-EKIT

Compatibile con il fonometro PCE-430, questo kit consente misurazioni all'esterno prolungate. Include custodia impermeabile Peli con rotelle, caricabatteria, batterie al piombo per 10 giorni di autonomia, protezione per microfono, treppiede, caricabatteria impermeabile e ricevitore GPS (per modello PCE-432). Misurazioni affidabili in qualsiasi condizione meteorologica.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

30/11/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Batteria	Minimo 10 h	Range	22 ... 136 db(A)
Allarme	Regolabile	Alimentazione	4 x Batterie 1,5V AA; Alimentatore 12V / 1A; 5V / 1A USB
Campionamento	Standard: 48 kHz; Mode LN: 20 ms	Memoria	Scheda micro SD da 4 GB
Funzioni	LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN; X - Ponderazione frequenza: A, B, C, Z; Y - Ponderazione temporale: F, S, I; N - Statistica in % : 1 ... 99%	Precisione	1ª Classe
Gamma di frequenza	3 Hz ... 20 kHz	Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997
Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997		

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.