



GasCheck G - Rilevatore di fughe portatile

0037



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Descrizione prodotto

Questo prodotto non è più in produzione, in quanto è stato sostituito dai prodotti Panther e Panther Pro. Per ricevere maggiori info contattaci all'indirizzo info@comastridistribution.com.

GasCheck G è un dispositivo progettato per la rilevazione di fughe di gas, dotato di un micro sensore avanzato adatto a rilevare quasi tutti i tipi di gas. Offre letture precise e affidabili, segnalando fughe attraverso un display LCD, un indicatore LED e allarmi sonori.

L'interfaccia è intuitiva e l'apparecchio è facile da usare, con una grande schermo LCD retroilluminato. È particolarmente sensibile a gas come ammoniaca e idrogeno. L'utente ha la flessibilità di scegliere tra diverse modalità di lettura e la sensibilità può essere estesa.

GasCheck G è disponibile in due versioni, G2 e G3, che possono essere facilmente aggiornate senza inviarle al produttore.

Caratteristiche

G2

G3

Rilevazione rapida di perdite di gas

-
-

Misura le perdite di gas (gas singolo)

-

Misura le perdite di gas (fino a 20 gas)

-

Allarmi audio

-
-

Display retroilluminato lampeggiante

-
-

Lecture di picco

-
-

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Calibrazione di fabbrica o personalizzata disponibile

-
-

Registrazione dei dati (memorizzazione fino a 10 letture)

-

Letture visualizzate in cc/sec, g/yr, in ppm o mg/m³

-

Tipo di batteria selezionabile

-

Upgradabile

-

Cosa è incluso

Strumento GasCheck

Supporto batteria

Kit assemblaggio batteria

Chiave a tubo forato

Valigetta rigida

Guida rapida (si consiglia di scaricare il manuale dello strumento in Italiano).



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:390 mm L:60 mm P:49mm	Peso	0
Peso	45 kg	Peso	0,45 kg
Tempo di risposta	T90 < 1 secondo	Accuratezza	± 5% + 1 digit
Batteria	40 ore di autonomia	Data logging	10 datapoint (solo nella versione G3)
Data logging	10 datapoint (solo nella versione G3)	Flusso	2 cc/min
Temperatura	Da -20°C a 60 °C	Temperatura	Da -20°C a 60 °C
Sensibilità	He1x10e-5, CH4 5x10e-5, R125x10e-5, Ar1x10e-4	Sensibilità	He1x10e-5
Sensibilità	CH4 5x10e-5	Sensibilità	R125x10e-5
Sensibilità	Ar1x10e-4	Calibrazione	In fabbrica seguendo ISO 9001:2008
Calibrazione	In fabbrica seguendo ISO 9001:2008		

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.