



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

12/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Falco con Pompa - Rilevatore COV fisso

0038

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

12/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Descrizione prodotto

Questo prodotto non è più in produzione, in quanto è stato sostituito dai prodotti Falco 2 e Falco 2 TAC. Per ricevere maggiori info contattaci all'indirizzo info@comastridistribution.com.

FALCO è un detector di composti organici volatili (COV) all'avanguardia, capace di monitoraggio continuo. Grazie al suo sistema a pompa, può controllare aree lontane e di difficile accesso. Le sue tecnologie Typhoon e Fence Electrode proteggono il sensore dall'umidità e condensa, garantendo affidabilità anche in condizioni estreme. Offre misurazioni precise, riduzione delle false letture e risparmio di tempo e denaro.

Con sensore di sicurezza intrinseca, FALCO può essere manutenuto in zone rischiose. Presenta uscite standard come RS485 e configurazioni di allarme. Le sue caratteristiche includono resistenza alle condizioni climatiche, vari range di misurazione e un display visibile fino a 20 metri. Il kit comprende il rivelatore, un attuatore magnetico e un adattatore di calibrazione.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

12/12/2025



[Vai al prodotto](#)

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:290 mm L:190 mm P:125 mm	Dimensioni	H:290 mm L:190 mm P:125 mm
Tempo di risposta	< 30 sec.	Temperatura	Da -20°C a 60 °C
Temperatura	Da -20°C a 60 °C	Temperatura	Da -20°C a 60 °C