



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

21/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



Cub TAC - Rilevatore di TAC personale

0055

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

21/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Descrizione prodotto

Cub è il rilevatore PID personale più piccolo e leggero per il monitoraggio accurato dei composti organici volatili, offrendo una sensibilità ineguagliabile e un ampio range di rilevazione da 1 ppb a 5.000 ppm. Quando l'esposizione supera i limiti impostati, si attivano allarmi sonori, vibranti e lampeggianti. Il dispositivo offre un display LCD retroilluminato e vanta velocità, precisione e resistenza all'umidità leader nel settore, grazie alla sua tecnologia brevettata Fence Electrode. Facile da aggiornare e calibrare tramite le docking station CubDoc, offre un'operatività a un solo pulsante e conformità agli standard ATEX e IECEx.

Ideale per un rilevamento rapido e preciso dei gas.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

21/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:61 mm L:66 mm P:59 mm	Peso	111g
Risoluzione	0.01 ppm	Tempo di risposta	<13 secondi
Accuratezza	± 5% + 1 digit	Batteria	Autonomia fino a 16 ore, tempo di ricarica 4 ore
Data logging	30.000 letture	Temperatura	Da -20°C a 55°C
Lampada	10.6 eV, 10.0 eV	Sensibilità	0.001 ppm
Calibrazione	A due punti tramite Docking Station	Certificazione	Europe: ATEX: CE,Ex II 1G, Ex ia IIC T4; US and Canadian approvals: Class I, II and III, Division I, Hazardous
Allarme	LED, audio e con vibrazione. Sonoro da 86 dB @ 330mm. TWA e STEL pre-programmati.	Classificazione IP	Progettato per IP65 (pioggia intensa)
Classificazione IP	Progettato per IP65 (pioggia intensa)		

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 3/3