



**Gas Pro**

0056



## Servizi

### Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



## Descrizione prodotto

Gas-Pro è un rilevatore industriale robusto che identifica fino a 5 gas diversi in un'unità compatta resistente a ambienti ostili. Con un display superiore per una lettura immediata, offre operatività semplice con un pulsante e versatilità di uso con pompa o a diffusione. Garantisce affidabilità con una batteria di lunga durata, resistenza ad acqua e polvere, e funzionalità intuitive come il riconoscimento automatico del regolatore.

Ideale per una monitoraggio precisa dei gas.

GAS

Intervallo

Allarmi tipici

Risoluzione

Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)

0-100 ppm

25 ppm

1 ppm

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Vol. 0-5%

Vol. 0-5%

Vol. 0,01%

Monossido di carbonio (CO)

0-2.000 ppm

30 ppm

1 ppm

Monossido di carbonio (CO)(filtrato da idrogeno)

0-2.000 ppm

30 ppm

1 ppm

Cloro (Cl<sub>2</sub>)

0-5 ppm

0,5 ppm

0,1 ppm

Doppio tossico (CO-H<sub>2</sub>S)

H<sub>2</sub>S 0-100 ppm



H2S 5 ppm

H2S 1 ppm

CO 0-500 ppm

CO 30 ppm

CO 1 ppm

Infiammabile (LEL)

0-100% LEL

20% LEL

1% LEL

Acido solfidrico (H2S)

0-100 ppm

5 ppm

1 ppm

Diossido di azoto (NO2)

0-20 ppm

1 ppm

0,5 ppm

Ossigeno (O2)

Vol. 0-25%

Vol. 19%/23%

VOI. 0,1%

Ozono (O3)

0-1 ppm

0,1 ppm

0,01 ppm

Diossido di zolfo (SO2)

0-20 ppm

1 ppm

0,1 ppm

Diossido di cloro (ClO2)

0,1 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm

Monossido di azoto (NO)

0-100 ppm

25 ppm



1 ppm

Contattaci per avere informazioni su altre possibili combinazioni di sensori di gas!



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

16/04/2024

**ComastriDistribution**

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



Vai al prodotto

## Caratteristiche generali

<b>Dimensioni</b>	H:43 mm L:130 mm P:84 mm	<b>Peso</b>	4 gas 309g (con pompa 340g) - 5 gas 333g (con pompa 362g)
<b>Batteria</b>	Batterie al litio, 14 ore (13 ore con pompa), tempo di ricarica medio 7,5 ore	<b>Data logging</b>	125 ore ad intervalli di 10 secondi (45.000 registrazioni)
<b>Temperatura</b>	Da -20°C a 55°C	<b>Certificazione</b>	IECEX: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb; ATEX: II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb; UL: rilevatore di gas per aree pericolose Classe 1, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D
<b>Allarme</b>	Udibile >95 dB @ 30 cm (98 dB @ 30 cm in modalita? loud), doppio LED Rosso/Blu in tutte le angolazioni, avviso con vibrazione	<b>Classificazione IP</b>	IP65 e IP67
<b>Connettività</b>	Collegamento dati per soluzioni di test gas e collegamento diretto a PC	<b>Alimentazione</b>	Multi-tensione o supporto di ricarica
<b>Campionamento</b>	Diffusivo, pompa interna opzionale	<b>Campionamento</b>	Diffusivo, pompa interna opzionale

## Modelli e prezzi

Rif. Modello	Gas	Campionamento	Prezzo IVA escl.
IONCWGPPE1GCADADBFD04	4 gas - O2 0-25%, CO, CH4 LEL, H2S	Pompa	1,428.00 €
IONCWGPPE1GCADADBFDI	5 gas - O2 0-25%, CO, CH4 LEL, H2S, CO2 LEL	Pompa	1,957.20 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.