



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

09/05/2025

**ComastriDistribution**

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)



## **Gasman - Rilevatore portatile gas**

0057



## **Servizi**

### **Servizi post vendita**

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

[comastridistribution.com](http://comastridistribution.com)

Pagina 1/25



## Descrizione prodotto

Scegli Gasman per un rilevamento gas portatile e affidabile su misura per le tue esigenze. Questo monitor monogas robusto e compatto è ideale per gli ambienti più difficili, inclusi petrolio e gas, chimica e industrie di riciclaggio. Con una classificazione IP65, offre alta resistenza agli urti e protezione da polvere e acqua. Equipaggiato con un forte allarme di 95dB, avvisi visivi vividi rosso/blu e allarmi vibrazione, Gasman ti garantisce sicurezza. Un facile controllo con un solo pulsante e un display LCD retroilluminato offrono una chiara visibilità dei livelli di gas e dello stato dell'allarme. Pesa solo 130g ed è ultra-leggero ma duraturo.

Disponibile per gas infiammabili, ossigeno e gas tossici, con opzioni sia ricaricabili che non. Rimani in conformità con avvisi di pre-calibrazione di 30 giorni e registrazione eventi standard. Scegli Gasman per un monitoraggio gas affidabile in condizioni difficili.

### GAS

#### Intervallo

#### Allarmi tipici

#### Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)

0-1000 ppm

25 ppm

#### Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Vol. 0,5%

Vol. 0,5%

#### Monossido di carbonio (CO)

0-1.500 ppm

30 ppm

#### Monossido di carbonio (CO)(filtrato da idrogeno)

0-500 ppm

30 ppm

#### Cloro (Cl<sub>2</sub>)

0-20 ppm

0,3 ppm

#### Diossido di cloro (ClO<sub>2</sub>)

0-1 ppm

0,1 ppm

#### Diossido di etilene (ETO)

0-10 ppm

3 ppm

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

**Infiammabile (LEL)**

0-100% LEL

20% LEL

**Fluoro (F2)**

0-1ppm

0,5 ppm

**Idrogeno (H2)**

0-2.000 ppm

N/A

**Acido cianidrico (HCN)**

0-25 ppm

5 ppm

**Acido fluoridrico (HF)**

0-10 ppm

1 ppm

**Acido solfidrico (H2S)**

0-250 ppm

5 ppm

**Diossido di azoto (NO2)**

0-20 ppm

1 ppm

**Ossigeno (O2)**

Vol. 0-25%

Vol. 19%/23%

**Ozono (O3)**

0-1 ppm

0,1 ppm

**Fosfina (PH3)**

0-5 ppm

0,1 ppm

**Fosgene (COCl2)**

0-1 ppm

0,1 ppm



Diossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)

0-20 ppm

1 ppm

Monossido di azoto (NO)

0-100 ppm

25 ppm

Contattaci per avere informazioni su altre possibili combinazioni di sensori di gas!



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

09/05/2025

**ComastriDistribution**

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

## Caratteristiche generali

<b>Dimensioni</b>	H:90 mm L:48 mm P:24 mm	<b>Peso</b>	Variabile a seconda del modello, max 140g
<b>Peso</b>	Variabile a seconda del modello	<b>Peso</b>	max 140g
<b>Tempo di risposta</b>	Infiammabili e gas tossici: 20 secondi; ossigeno: 10 secondi	<b>Batteria</b>	Batterie al litio ricaricabili per tutti i tipi di gas (minimo 12 ore), batterie al litio non ricaricabili per gas tossici e ossigeno (fino a 2 anni)
<b>Batteria</b>	Batterie al litio ricaricabili per tutti i tipi di gas (minimo 12 ore)	<b>Batteria</b>	batterie al litio non ricaricabili per gas tossici e ossigeno (fino a 2 anni)
<b>Data logging</b>	Registrazione dati a tempo pieno con frequenza di campionamento regolabile, velocità dati impostata su 1 min come predefinita. 900 ore di conservazione a 1 min intervallo (54.000 log), 4800 eventi	<b>Data logging</b>	Registrazione dati a tempo pieno con frequenza di campionamento regolabile
<b>Data logging</b>	velocità dati impostata su 1 min come predefinita. 900 ore di conservazione a 1 min intervallo (54.000 log)	<b>Data logging</b>	4800 eventi
<b>Temperatura</b>	Da -20°C a 60 °C	<b>Temperatura</b>	Da -20°C a 60 °C
<b>Calibrazione</b>	Gasman può essere regolarmente calibrato utilizzando il software Portables Pro	<b>Calibrazione</b>	Gasman può essere regolarmente calibrato utilizzando il software Portables Pro
<b>Certificazione</b>	Toxic or O2: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C <= Ta <= +65OC) BASEEFA04ATEX0384; IECEX BAS05.0039. Flammable: ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C <= Ta <= +65OC) BASEEFA04ATEX0383; IECEX BAS05.0038. CSA Class 1 Groups A,B,C,D Division 1	<b>Certificazione</b>	B

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Certificazione**



Toxic or O2: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C  
<= Ta <= +65OC) BASEEFA04ATEX0384; IECEEx  
BAS05.0039. Flammable: ATEX II 2G Ex ia d IIC  
T4 Gb (-20°C <= Ta <= +65OC)  
BASEEFA04ATEX0383; IECEEx BAS05.0038.  
CSA Class 1 Groups A



**Certificazione**



[Vai al prodotto](#)

C



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Certificazione**



D Division 1

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Allarme**



95dB (più opzioni di allarme consentono di selezionare toni distintivi per diversi livelli di allarme), LED bicolore rosso / blu lampeggianti in caso di pericolo di gas, vibrazioni interne



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Allarme**



95dB (più opzioni di allarme consentono di selezionare toni distintivi per diversi livelli di allarme)



**Allarme**



[Vai al prodotto](#)

LED bicolore rosso / blu lampeggianti in caso di pericolo di gas



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Allarme**



vibrazioni interne



**Classificazione IP**



Progettato per IP65 (pioggia intensa)



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



[Vai al prodotto](#)

**Campionamento**



Aspiratore manuale opzionale



**Campionamento**



[Vai al prodotto](#)

Aspiratore manuale opzionale