



RSL200 - Soglia di livello a vibrazione per polveri e granulati

0060

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Il RSL200 è un interruttore compatto di livello a diapason, progettato per il monitoraggio accurato di prodotti in polvere o granuli. Utilizza un diapason elettricamente eccitato per rilevare variazioni di livello, fornendo un comando d'intervento quando necessario. È particolarmente efficace dove altri sensori falliscono a causa di variazioni di capacità elettrica o cariche elettrostatiche. Offre taratura digitale, diverse opzioni di allarme e uscita a relè SPDT. È robusto con protezione IP66 e disponibile in versioni certificate ATEX, adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Alimentato sia da AC che da DC.



ComastriDistribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Peso	1,5 kg	Tempo di risposta	1s o 4s
Temperatura	Da -40°C a +150°C	Allarme	LED per indicazione stato d'intervento, LED per indicazione modo d'intervento
Classificazione IP	IP66	Pressione	Max 25 bar
Uscita	Relè max. 250Vac 5A resistivi	Attacchi al processo	1" 1/2 GAS in AISI316
Consumo	Max. 0,5W (Vdc); max. 5 VA (Vac)	Densità	Min 20g/dm3
Densità	Min 20g/dm3		

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 3/3