



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

20/04/2024

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



SGM-200H - Misuratore portatile di portata ad ultrasuoni

0063

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Descrizione prodotto

I misuratori SGM-200H funzionano secondo il principio della differenza del tempo di transito di impulsi ultrasonori. Il grande vantaggio è nell'installazione, non essendo necessario tagliare la tubazione.

I sensori vanno semplicemente fasciati sulla superficie esterna del tubo, ragione per cui pressione e aggressività del liquido da misurare non sono un problema per il misuratore. Il sistema misura in modo bidirezionale ed è idoneo per liquidi puliti o moderatamente sporchi.

Il modello SGM-200H funziona a batteria, con un'autonomia fino a 48 ore.

Caratteristiche

Per liquidi conduttivi e non conduttivi

Range dal DN20 al DN4000 (in base al sensore scelto)

Datalogger su scheda SD o SDCH

Autonomia batterie 48h

Display LCD a colori

Tipologie di trasduttori

Il modello in vendita può essere accoppiato ad una coppia di trasduttori. I trasduttori sono sempre forniti di cavi di 5m e sono adatti a range di temperature e diametri di tubi differenti. I trasduttori con regolo sono più semplici da installare in quanto la distanza tra i sensori è definita dal regolo.

Cosa è incluso

Palmare con sim card per acquisizione e salvataggio dati

Grasso/gel per sensore

Cavi di connessione d 5 m

Alimentatore caricabatteria del palmare

Con l'acquisto dei trasduttori sono incluse anche le cinghie di serraggio.



Caratteristiche generali

Portata	Max ± 20 m/s	Accuratezza	$\pm 1\%$
Data logging	16GB possono memorizzare dati per 10 anni	Ripetibilità	$\pm 0,2$
Display	Portata istantanea e totale	Display	Portata istantanea e totale

Modelli e prezzi

Rif. Modello	Trasduttori	Prezzo IVA escl.
SGM-200HA0--A	Nessuno	1,717.20 €
SGM-200HHMENA	HMEN: su regolo metrico, tubi da DN50 a DN700, (-30° ÷ 90°)	2,238.30 €
SGM-200HHMNNA	HMNN: su regolo metrico, tubi da DN50 a DN300, (-30° ÷ 90°)	2,131.65 €
SGM-200HHSNNA	HSNN: su regolo metrico, tubi da DN20 a DN100, (-30° ÷ 90°)	2,093.85 €
SGM-200HTM-1A	TM-1C: tubi da DN50 a DN700 (-40÷90°C)	1,899.45 €
SGM-200HTM1HA	TM-1H per alta temperatura (-40 ÷ 160° C), tubi DN 50 a DN700	2,043.90 €
SGM-200HTS2HA	TS-2H per alta temperatura (-40 +160°) , tubi DN20 a DN100	2,043.90 €