



Comastri Distribution  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

08/01/2026

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



## KPT - Trasmettitori di pressione miniaturizzati

0064

## Servizi

### Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

[comastridistribution.com](http://comastridistribution.com)

Pagina 1/3



Vai al prodotto

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

### Descrizione prodotto

Le unità della serie KPT sono rivolte ad applicazioni acquedottistiche e per installazioni su impianti alimentari: risultato particolarmente adatte per misure in liquidi, gas e vapori con attacchi filettati maschio/femmina, clamp sanitari e per vuoto. Idoneo alla misura continua di livello su liquidi, KPT è un trasmettitore di pressione che può essere usato per la misura su liquidi, gas, e vapori. Il trasduttore di pressione di dimensioni ridotte offre la massima affidabilità e sicurezza d'esercizio. KPT è una soluzione economica per molteplici applicazioni in tutti i settori del controllo di processo industriale.

#### Caratteristiche

Trasmettitori di livello 4÷20mA a 2 fili

Pressioni misurate: relativa, negativa, assoluta

Accuratezza: 0,25% FS

Per applicazioni in condizioni gravose

Trasmettitore compatto e installabile in qualsiasi posizione



Comastri Distribution  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

08/01/2026



Vai al prodotto

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

### Caratteristiche generali

Temperatura	Da -30°C a +120°C	Range	Pressione relativa: max. 0 ÷ 400bar (0 ÷ 40Mpa), min. 0 ÷ 0.1bar (0 ÷ 10kPa)
Range	Pressione assoluta: max. 0 ÷ 25bar (0 ÷ 2,5MPa), min. 0 ÷ 1bar (0 ÷ 100kPa)	Range	Pressione negativa: max. -1 ÷ +39bar (-0.1 ÷ 3,9MPa), min. -0.2 ÷ 0,2bar (-20 ÷ 20kPa)
Classificazione IP	IP65	Alimentazione	12÷42Vdc (2-fili)
Uscita	4÷20mA	Uscita	4÷20mA