



SGM-100T - Spessimetro ad ultrasuoni

0065

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

SGM-100T sfrutta il principio del tempo di transito per ottenere una misura di precisione. Grazie all'alta efficienza d'emissione e ricezione SGM-100T può misurare anche sulle superfici ruvide, come la ghisa, ed è utilizzabile in quasi tutti i settori industriali. SGM-100T può misurare lo spessore di molti materiali, es.: acciaio, ghisa, alluminio, rame rosso, ottone, zinco, vetro, polietilene, PVC, ecc... SGM-100T ha il sistema di spegnimento automatico (dopo circa 1 minuto di inutilizzo) per evitare consumi d'energia indesiderati, aumentando così la durata della batterie.

Caratteristiche

Misuratore di spessore digitale compatto

Campi di misura da 1,2mm a 200mm

Adatto per acciaio, ghisa, PVC, vetro etc. etc.

Alimentazione a batteria

Possibilità di misurazione anche su materiali diversi da quelli impostati

Migliore accuratezza della misura: $\pm 0.5\%$



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

11/05/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:120 mm L:62 mm P:30 mm	Peso	165g (senza batterie)
Risoluzione	0.1mm/0.001inch	Accuratezza	±0.5%; comunque non meglio di ±0.1mm
Batteria	4x1.5v AAA (UM-4)	Temperatura	Da 0°C a 50°C
Range	1.2÷200mm (Acciaio max.45mm)	Umidità	<80%
Display	4 digit retroilluminato; 48x29mm	Display	4 digit retroilluminato; 48x29mm

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.