

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



CORIO CD - Termostato a circolazione combinato a vasca aperta

0068



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.



ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Descrizione prodotto

Termostati di riscaldamento

I termostati di riscaldamento JULABO sono in uso in tutto il mondo. Ricerca di base, analisi dei materiali, impianti tecnologici... la nostra tecnologia affidabile e provata è stimata da utenti di tutti i settori. Da decenni i termostati di riscaldamento JULABO, focalizzati sulle vostre necessità, sono un modello di innovazione nel settore dei sistemi di temperatura.

CORIO Serie CD Termostato a circolazione combinati con vasca aperta

I bagni termostatati della nuova linea CORIO sono dotati di vasche in acciaio e con collegamenti della pompa.

Sono disponibili diversi modelli con vasche di dimensione diversa.

Vantaggi

Modelli per applicazioni interne ed esterne

Display chiaro, luminoso e facile da leggere

Molto silenziosi

Interfaccia USB

Vasche in acciaio di alta qualità

Tecnologia di regolazione moderna per risultati più rapidi e massima precisione Sistemi di pompe di circolazione ad alte prestazioni e regolabili elettronicamente Grandi capacità di riscaldamento per un aumento di temperatura rapido Funzioni di allarme e protezione intelligenti per una sicurezza ancora maggiore Originale sistema di pre-allarme in caso di basso livello del liquido (DBGM) Interfacce digitali e analogiche per una comunicazione flessibile

Accessori

Coperchio Corio CD B-X





ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Portata	Capacità pompa: 15 l/min	Flusso	Capacità pompa pressione: 0,35 bar
Temperatura	Da +20°C a +150°C	Connessione	M16x1
Capacità	Riscaldamento: 2kW	Materiale	Vasca: acciaio inossidabile
Display	LED, risoluzione 0.01 – 0.1 °C	Display	LED, risoluzione 0.01 – 0.1 °C