

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



F250 - Ricircolatore di raffreddamento compatto

0069

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.



ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Descrizione prodotto

Refrigerazione ecologica e risparmio di acqua di rete

I ricircolatori di raffreddamento JULABO sono la potente soluzione per una vasta gamma di applicazioni di refrigerazione in laboratorio e a livello industriale. Questi dispositivi offrono tempi di raffreddamento ridotti e massima efficacia e rappresentano quindi un'alternativa economica alla refrigerazione con acqua di rete. La struttura compatta consente di ottimizzare lo spazio. I dispositivi sono dotati di un chiaro display temperatura LED, visibile anche a grande distanza.

F250 ricircolatore di raffreddamento compatto

I ricircolatori di raffreddamento compatti della linea F sono modelli convenienti per operazioni di routine in laboratorio. Questi dispositivi svolgono compiti di refrigerazione da -10 o 0 °C fino a +40 °C, raggiungendo una costanza di ±0,5 °C. La loro struttura salvaspazio e l'assenza di fessure di ventilazione laterali consentono un posizionamento flessibile anche in laboratori di piccole dimensioni. Grazie alla loro efficacia, i ricircolatori di raffreddamento della linea F rappresentano un'alternativa economica ed ecologica alla refrigerazione con acqua di rete. E grazie alla loro convenienza, ammortizzerete la spesa in breve tempo.

Funzionamento ecologico con consumo energetico ridotto

Nessuna fessura di ventilazione laterale, consente il posizionamento a fianco di altri dispositivi

Tutti i componenti a contatto con il liquido per bagni sono realizzati in acciaio inox o in plastica di alta qualità

Display temperatura LED chiaro e di grandi dimensioni

Design compatto, posizionabile su superfici ridotte

Tastiera antispruzzo

Rubinetto per semplificare lo svuotamento

Riempimento semplificato

Indicatore livello di riempimento



ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:240 mm L:400 mm P:520 mm	Peso	27 kg
Portata	Capacità pompa: 15 l/min	Flusso	Capacità pompa pressione: 0,35 bar
Temperatura	Da -10°C a +40°C	Connessione	M10x1
Capacità	Raffreddamento (etanolo): 20/10/5/0/-5 °C -	Display	LED, risoluzione 0.1
	0.25/0.22/0.21/0.18/0.09 kW		
Stabilità	Temperatura: ±0.05°C	Sistema di controllo	PID
Volume	Vasca refrigerante livello 1: 113g	Volume	Riempimento: 1,7-2,6 L
Volume	Riempimento: 1,7-2,6 L		